



Hans Seibold

Forstmaschinen
Landmaschinen

Rabaud

Produktinformation

Sägespaltautomat XYLOG
410 TM



Haupteigenschaften

- Maximaler Schnittdurchmesser 410 mm.
- Schnelle und einfache Schnittlängeneinstellung 200, 250, 300, 330, 350, 400, 450 oder 500 mm
- HM-Sägeblatt Ø 1000 mm - • Hydraulische Spaltkreuzeinstellung.
- 4 Spaltkreuze zur Wahl für : 0/2/3 oder 2/4 oder 2/6 oder 2/8 Holzspalte.
- Automatische Spaltkraftregulierung bis zu 16 Tonnen.
- Hydraulische Holzhaltekrallen für einen guten Halt während des Sägevorgangs.
- Versetzter Spalter mit V-förmigem Spaltkanal zur besseren Zentrierung der Stämme.
- Funktioniert ohne Elektrizität und Elektronik.
- Abföhrbänder in 4 oder 4,50 m Länge für die TH Version, mit Metallstollen, mehrteilig für eine optimierte Wartung. Bandbreite 350 mm für die TM Version und 500 mm Bandbreite für die TH
- Abföhrband mit hydraulischer Orientierung für TH Version (Spannweite 1.25 m).
- Ein- und Ausklappen Abföhrbänder und Höhenverstellung, manuell mit Winde für TM Version und hydraulisch für TH.
- Optionen : Ladetische und Elektroaggregat. • Optionen : Ladetische und Elektroaggregat.

Spaltkraft	16 Tonnen mit AUTO2SPEED
Schnitt Ø	Max. 410 mm
Schnittlänge	200 bis 500 mm einstellbar
Sägeblatt Ø	1000 mm – HM
Max. Stammlänge	4,00 Meter
Spaltkreuz	0/2/3 Fach od. 2/4 Fach od. 2/6 Fach od. 2/8 Fach
Ladehöhe bei 40°	2,85 m
Abmessungen im Transport (L x B x H)	2,05 x 2,55 x 2,78 m
Gewicht	1635 kg
Antrieb	PTO 540 U/min. / Max. 100 PS – 90 PS Min.
Schlepperleistung	Min. PTO. 35 PS / Max. 100 PS – 90 PS Min. 3-Punkt-Aufnahme Kat. 2